

LANCO-ZARGEN

für sauberen Fenstereinbau

Das Original !



RaibaGlönn

- Für jedes Fenstermaterial geeignet
- Einfache Verarbeitung, stumpfer Zuschnitt
- Fenstermontage erst nach Abschluß aller Putzarbeiten
- Keine Schutzmaßnahmen vor Mörtelschmutz
- Fenster ohne Mauerverletzung auswechselbar
- Bewegungsausgleich durch Andrucksystem
- Anschlußfuge jederzeit revisionsfähig
- RAL-Vorgaben erfüllt

LANCO-ZARGE System 3000/20-W /40-W• Fenstermontage

Montage Profil 20-W

Innen- und Aussenputz

Montage Fensterrahmen

Montage mit Profil 40-W

Montage mit Profil 31 TS

Geeignet für:
Holz-, HolzAlu-, Alu-, Kunststoff-Fenster

- 1 Mauerwerk
- 2 Profil 20-W
- 3 Wärmedämmung
- 4 Distanzschraube
- 5 Innenputz
- 6 Aussenputz
- 7 Andruckglied + Widerlager
- 8 Fensterrahmen
- 9 Blendleiste
- 10 Lippendichtung
- 11 Dampfdiffusionsdichtung
- 12 Profil 40-W
- 13 Isolierung
- 14 Profil 31 TS
- 15 Klipshalter

LANCO-Zargen e.K.

Fensterzargen • Bauprofile

Ludwig-Thoma-Str. 45a, 84036 Landshut

Tel. 0871/45213 • Fax 0871/41781 • e-mail: info@lanco-zargen.de - www.lanco-zargen.de